



AR-M

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Estrutura robusta em aço inox AISI 304
- Célula de carga single point IP67, fabricada de acordo com as normas OIML R60
- Proteção contra sobrecargas
- Cabo blindado para ligação ao terminal de pesagem
- Versão aprovada para transações comerciais em conformidade com a diretiva 2009/23/CEE ou para utilização interna
- Possibilidade de ligação com terminais eletrónicos Cachapuz Bilanciai Group
- Concebido para pesagem de produtos movimentados por via aérea
- Elevado grau de precisão mesmo em condições de trabalho adversas
- Isenta de manutenção

OPCIONAIS

- Versão multi-escala
- Boletim de ensaios para cumprimento do sistema de garantia da qualidade

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure robuste en acier inoxydable AISI 304
- Mono capteur de charge IP67, fabriqué conformément aux normes OIML R60
- Protection contre les surcharges
- Câble blindé pour raccordement à l'indicateur de pesage
- Disponible en version homologuée pour usage commercial en conformité avec la directive 2009/23/CEE ou en usage interne
- Possibilité de connexion aux indicateurs électroniques Cachapuz Bilanciai Group
- Conçue pour le pesage de produits déplacés par voie aérienne
- Haut degré de précision, même dans des conditions de travail difficiles
- Sans entretien

OPTIONS

- Version multi-échelons
- Rapport d'essai pour la conformité avec le système de garantie de la qualité

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Estructura robusta de acero inoxidable AISI 304
- Célula de carga single point de aluminio IP67, fabricada de acuerdo con la directiva OIML R60
- Protección contra sobrecargas
- Cable blindado para conexión al terminal de pesaje
- Versión aprobada para transacciones comerciales de conformidad con la Directiva 2009/23/CEE o para uso interno
- Posibilidad de conexión a terminales electrónicos Cachapuz Bilanciai Group
- Diseñado para pesaje de productos transportados por vía aérea
- Alto grado de precisión incluso en condiciones de trabajo adversas
- No necesita mantenimiento

OPCIONALES

- Versión multiescala
- Boletín de ensayos para el cumplimiento del sistema de garantía de calidad

Dimensões (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)
Dimensions	Portée	Division
Dimensiones	Capacidad	División
320	150	50
	300	100